

# Kombi Lättbetäckningar

Rostfria  
betäckningar



Vill du slippa rostiga järnlock i din gräsmatta eller nylagda plattyta?

Då är Kombi Ringens lättbetäckningar alternativet!

## Egenskaper och fördelar

- ✓ Kombi Ringens lättbetäckningar är tillverkade av ett PP material som är UV stabiliserat och resistent mot såväl höga som låga temperaturer.
- ✓ Locket har ett halkskyddande ytskikt och är monterat i ramen med 4 st rostfria insekts-skruvar.
- ✓ Produkterna finns med antingen tätt lock eller slitsgaller.
- ✓ Belastningsklass A15, 1500 kg.
- ✓ Betäckningarna har teleskopfunktion som gör installationen enklare och kompenserar för rörelser i marken under vinter och vår.
- ✓ Betäckningarna är normalt runda, men finns även i fyrkantigt utförande för att på ett enklare och snyggare sätt kunna tillpassas i plattytor.



# Kombi Lättbetäckningar

Rostfria  
betäckningar

## 315 mm med tätt lock

Utvändig montering 315 mm slätt rör  
RSK-nummer **701 51 38**



## 315 mm med slitsgaller

Utvändig montering 315 mm slätt rör  
RSK-nummer **701 51 39**

## 355 mm med tätt lock

Utvändig montering 355 mm korr. rör  
RSK-nummer **701 51 41**



## 355 mm med slitsgaller

Utvändig montering 355 mm korr. rör  
RSK-nummer **701 51 43**

## 400 mm med tätt lock

Utvändig montering 400 mm slätt rör  
RSK-nummer **701 51 40**



## 400 mm med slitsgaller

Utvändig montering 400 mm slätt rör  
RSK-nummer **701 51 44**

## 315 mm rund med tätt lock

Invändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd= 500 mm  
RSK-nummer **701 51 45**



## 315 mm rund med slitsgaller

Invändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd=500 mm  
RSK-nummer **701 51 46**

## 315 mm fyrkantig med tätt lock

Invändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd= 500 mm  
RSK-nummer **701 51 47**



## 315 mm fyrkantig med slitsgaller

Invändig montering 355/315 mm korr. rör. Höjd=500 mm  
RSK-nummer **701 51 48**



Slitsgaller

**Kombi  
Ringen**

Kombi Ringen AB  
Box 85, 261 22 Landskrona  
Tel 0705-80 23 30  
Fax 0418-211 30  
info@kombiringen.se  
kombiringen.se