

ACO Tömnings-skåp



Läs denna manual före installation av ACO Tömnings-skåp

- Manualen avser ACO Tömnings-skåp, tömnings-skåp.
- Manualen skall användas vid installation av tömnings-skåpet.
- Manualen skall förvaras tillgänglig på arbetsplatsen / installationsplatsen.
- Installationen får endast utföras av kvalificerad installatör.
- Bestämmelser enligt tillämpbar lagstiftning skall följas för att förebygga olyckor och skydda miljön.

Ombyggnad

Om tömnings-skåpet ändras eller byggs om utan ACO:s medgivande faller alla garantiåtaganden.

Tekniska ändringar

ACO förbehåller sig rätten till löpande tekniska modifieringar, vilket kan medföra att bilder och information till viss del kan avvika från produktens utformning på grund av att ändringar införts efter denna manuals publicering.

Personal

Personal som skall utföra installationen på tömnings-skåpet måste ha den utbildning som erfordras för dessa arbeten och förstå innehållet i denna manual.

Användningsområde

ACO Tömnings-skåp används för att tömma inomhus-installerade avskiljare från fastighetens utsida via snabbkoppling.

Korrekt användning inkluderar

- Att följa nationella lagar och bestämmelser
- Att följa tillverkarens installationsinstruktioner

Produktbeskrivning

ACO Tömnings-skåp anslutes till tömningsledning från olje- och fettavskiljare. Tömnings-skåpet är försett med en snabbkoppling (hona) passande till tömningsbilarnas slanggände, anslutningsdimension Dy 75.

Tömnings-skåpet levereras med lås för trekantsnyckel. Låscylindern kan enkelt bytas till annan typ, ex.vis. ASSA.

ACO Tömnings-skåp är utformat för infällt eller utanpåliggande montage. Tömningsröret kan anslutas bak- eller alternativt underifrån.

Skåpets lucka är som standard vänsterhängd. På skåpets insida finns en konsol för montage av eventuellt styrskåp. Håltagning för infästning av skåp och eventuell täckram utförs på plats.

ACO Tömnings-skåp är tillverkat av rostfritt stål, 1.4301.

Funktion

ACO Tömnings-skåp förenklar tömningsproceduren eftersom tömningspersonal inte behöver få tillgång till fastigheten vid tömning.

Installation

Allmänna installationsanvisningar

- Kontrollera före montering att inga transportskador har uppstått. Eventuella skador skall åtgärdas före montering.

Utanpåliggande montering

- 1 Tömningsrör Dy 75 skall med sin muffände dras fram till yttervägg.
- 2 Skjut in tömningskopplingens rörände i muffen
- 3 Skruva fast skåpet med fyra skruvar. Bifogad täckram behöver ej användas.
- 4 Kontrollera att alla anslutningar är täta

Infälld montering

- 1 Tömningsrör Dy 75 skall med sin muffände dras fram till yttervägg
- 2 Skjut in tömningskopplingens rörände i muffen
- 3 Skruva fast skåpet med fyra skruvar
- 4 Bifogad täckram monteras som avtäckning mellan skåp och fasad
- 5 Kontrollera att alla anslutningar är täta

Skötsel

- Håll alltid skåpet rent, särskilt efter tömning
- Torka torrt och rengör även skåpet utvändigt
- Smörj gångjärnet regelbundet med t.ex. klisterolja

Kvaliteten stannar inte vid produkten

ACO är ledande tillverkare av dräneringslösningar och experter i dränering. Genom utbildningar kan vi göra ditt och dina kollegers dagliga arbete enklare samt säkerställa långsiktig kvalitet med avvattningslösningar för framtidens miljöförhållanden. För att få en hållbar lösning, både tekniskt och miljömässigt, delar vi med oss av våra kunskaper genom hela projektet.



train

Information och utbildning

I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how med återförsäljare, planerare, arkitekter och tillverkare. Vi informerar om nyheter samt utbildar teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och lösningar.



design

Dimensionering och projektering

I samband med projektering av avvattningshantering erbjuds flera olika lösningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga samt tekniskt säkraste dräneringslösningen? Kontakta vår teknisk support.



support

Planering av leveranser, installationsrådgivning och driftsättning

Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot myndighets- och normkrav är en trygghet.



care

Tillsyn och underhåll

ACO:s produkter är tillverkade för en lång livslängd. Teckna ett serviceavtal för underhåll och säkerställ att livslängden blir optimerad. Anläggningen kontrolleras för fortsatt drift och certifieras mot normkrav.



train



design



support



care

ACO Servicekedja

ACO:s servicekedja innebär utbildning, verktyg, service och underhåll.

Alla produkter från ACO Nordic
bidrar till ACO:s systemkedja



-
- Linjeavvattning
 - Oljeavskiljare
 - Fettavskiljare
 - Slamavskiljare
 - Tekniska filter
 - Pumpstationer
 - Flödesreglering
 - Fördröjningsmagasin
 - Sedimentering
 - Bakvattenventiler
 - Rostfria rör och brunnar
 - Amfibieskydd
 - Regnvattenåtervinning
 - Sport och fritid
-

ACO Nordic AB

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

Försäljningskontor

Lindetorpsvägen 11
121 63 Johanneshov
Tel. 031-338 97 00

**ACO. creating
the future of drainage**

