



**VCTEC**

**PASSRAMAR**






Votec fyrkantig Passram/Förhöjningsring för Dagvattenbrunn.

Belastningsklass C-250.

Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
<b>2064665</b>	A1	400 mm	20 mm
<b>2064666</b>	A1	400 mm	30 mm
<b>2064667</b>	A1	400 mm	40 mm



Votec rund Passram/Förhöjningsring för Betäckning.

Belastningsklass D-400.

Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
<b>2064668</b>	A3	225 mm	20 mm
<b>2064669</b>	A3	225 mm	30 mm
<b>2064671</b>	A4	300 mm	20 mm
<b>2064672</b>	A4	300 mm	30 mm
<b>2064673</b>	A5	400 mm	20 mm
<b>2064674</b>	A5	400 mm	30 mm
<b>2064675</b>	A6	600/640 mm	20 mm
<b>2064676</b>	A6	600/640 mm	30 mm
<b>2064677</b>	A6	600/640 mm	40 mm
<b>2064678</b>	A6	600/640 mm	50 mm





Votec fyrkantig Passram för Servisventil.  
Belastningsklass D-400.  
Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
<b>2064679</b>	Servisventil	106 mm	20 mm
<b>2064680</b>	Servisventil	106 mm	30 mm
<b>2064681</b>	Servisventil	106 mm	40 mm
<b>2064682</b>	Servisventil	111 mm	50 mm



Votec fyrkantig Passram för Kilslids-/Avstängningsventil.  
Belastningsklass D-400.  
Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
<b>2064683</b>	Kilslids-/Avstängningsventil	140 mm	20 mm
<b>2064684</b>	Kilslids-/Avstängningsventil	140 mm	30 mm
<b>2064685</b>	Kilslids-/Avstängningsventil	140 mm	40 mm





Votec fyrkantig Passram för Brandpost.  
Belastningsklass D-400.  
Material: Asfalterat Gråjärn.

Art nr	Passar	Dimension	Höjd
<b>2064687</b>	Brandpost	428x310 mm	20 mm
<b>2064688</b>	Brandpost	430x310 mm	30 mm

