

-ALLMÄNT-  
PUMPSTATION DN1000 AVSEDD FÖR  
1st PUMP TYP FLYGT DXG Plus, DN40

-BETONG-  
C30/37, VCT ≤0,45  
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD >100ÅR

-PRODUKTDATA-  
BOTTENDEL: H=1370mm, VIKT ca 1800kg  
MELLANDEL: H=300mm, VIKT ca 260kg  
PLANÖVERDEL: H=140mm, VIKT ca 280kg  
TOTALVIKT: ca 2600 INKL. BETÄCKNING m.m.


-FOGDATA, BRUNN-  
GUMMIMATERIAL ENLIGT SS EN 681-1, TYP WC  
TÄTNING FORSHEDA F118

-ANSLUTNINGAR-  
UTLOPP: 0° DN40 PEM, F910.  
INLOPP: 180°, DN160 PVC, F910.  
EL OCH VENTILATION: 90° OCH 270°, DN110 PVC, F910

-DETALJER-  
KROK FÖR UPPHÄNGNING AV KABLAR.  
KOPPLINGSFOT DN40 MED BACKVENTIL  
AVSTÄNGNINGSVENTIL DN40

-LOCK-  
GJUTJÄRNSBETÄCKNING A-640 V, RSK 7035880  
FÖR VÄGTRAFIK, KLASS D4-00 SAMT SKRAPRING.

Förhandskopia 171107-1

 <b>MEAG VA-SYSTEM AB</b> Elektronvägen 1, 14149 Huddinge Tfn. 010-455 24 10 Denna handling skall betraktas som konfidentiell, önskas innehållet offentliggöras krävs tillstånd av Meag Va-system AB.		REV	BENÄMNING	DAT/SIGN	
		ALFA PUMPSTATION DN1000, TYP Flygt Compit. PSC 191. RSK:			
RITAD	GODK	DATUM	SKALA	RIT.NR	REV
FM				PSC 191	