

# Altech

## Altech Vattenfilter



Altech Vattenfilter finns i olika varianter, kol-, kombifilter kol/partikel, bomulls- och nylonfilter. Filtren ska monteras i vattenanläggning med maxtryck 8 bar och flöde enligt angivna värden.

Alla filterpatroner har en längd på 250 mm, vilket är en standardlängd som passar de flesta filterhus. Filterbehållaren är försedd med luftningsventil och ansluts via invändig gänga G25.

# Altech Vattenfilter

Om det förekommer tryckstötter i systemet bör du montera in en tryckslagsdämpare. Kolfilterpatroner kan annars ge en risk för läckage av kol i systemet. Tänk då på att montera in ett smutsfilter av nylon efter kolfiltret för att minimera skador.

Följ våra rekommendationer angående vattenflöde och max arbetstryck, då det annars finns risk för skador på blandare och hushållsmaskiner som är kopplade till vattensystemet.

Tänk även på att filtren i huvudsak är partikelavskiljande. I första hand bör ett vattenprov lämnas in, för att utesluta problem som behöver avancerad rening. Vi samarbetar

här med BWT Vattenteknik. Flaskor och formulär för vattenprover finns på Dahlcenter.

- Nylonfilter patron är för grovfiltrering, som minskar sediment och är tvättbar.
- Kombifilter kol/partikel minskar sediment, lukt, smak och viss missfärgning.
- Kolfilter patron minskar partiklar, lukt, smak och färg.
- Bomullsfilter patron minskar sediment.
- Filternyckel används vid byte av filter i filterbehållaren.
- Oring används i filterbehållaren.

Art nr	Produkt	Arbets-temp	Micron	Optimal-flöde
5949933	Filterbehållare			
5949934	Bomullsfilter	1 – 40 °C	20	1 800 l/h
5792282	Kombifilter kol/partikel	1 – 40 °C	5	300 l/h
5949936	Kolfilter	1 – 40 °C	20	108 l/h
5949937	Nylonfilter	1 – 40 °C	60	2 400 l/h

Art nr	Tillbehör
5949938	Filternyckel
5949939	O-ring
5949940	Väggfäste enkel
5949941	Väggfäste dubbel



5949933 5949934 5792282 5949936 5949937

## Obs! Viktigt att tänka på:

Vattentrycket ska vara max 8 bar med ett optimalflöde enligt ovan angivna värden.

## Skötselråd:

Byt filterpatron när den har mättats av sediment och partiklar, cirka varannan eller var tredje månad. Tänk på att byta filterpatron om vattentryck eller flöde minskar. Nylonfilterpatronen kan återanvändas efter rengöring.

## Filterbyte:

- Stäng av vattnet. Släpp sedan ut vattentrycket genom att öppna en kran.
- Lossa muttern som håller filterbehållaren, använd filternyckeln.
- Öppna och rengör filterhuset med rent vatten.
- Byt/rengör filterpatronen.
- Montera ihop filtret. Kontrollera att filterpatronen och o-ringen ligger rätt i filterbehållaren.
- Öppna vattnet och kontrollera att det är tätt. Om så krävs, efterdra med handkraft.