



Ekotreat-enheten placerar man med fördel under diskbänken där man också förvarar dunken med fällningsmedel.



EkoTreat WiFi ansluts mot tillgängligt WiFi-nätverk och kontrolleras enkelt på distans med FANN Config.

# FANN EkoTreat WiFi – Hög skyddsnivå utan dyrt avtal

**Alla våra anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt och säkert sätt.**


Ett avloppssystem från FANN är passivt och det mesta sköter sig självt. Vi har inga dyra serviceavtal eller krav på servicebesök. Helt enkelt för att det inte finns något att serva i våra avloppssystem. Din kommun ombesörjer att slamavskiljaren töms vilket under normala förhållande brukar räcka med en gång per år. Det enda du behöver göra är att se till så att det finns fällningsmedel inkopplat till EkoTreat WiFi och att enheten är påslagen när du vistas i fastigheten.

## **Styr EkoTreat WiFi på distans med FANN Config**

Med FANN Config fjärrstyr du din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig. Du loggar enkelt in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och slå på din enhet.

## **Övergripande egenskaper**

- Larm i både FANN Config-appen och på enheten när det är dags att byta dunk/fat med fällningsmedel
- Fjärrstyr on/off
- Öka/minska antalet personer på distans
- FANN EkoTreat WiFi – för 1-3 hushåll, upp till 15 pe
- FANN EkoTreat Max WiFi – för upp till 60 pe
- Inget behov av dyra serviceavtal
- Möjlighet att ansluta extern LED för tydligare signal vid fel
- Fällningsmedel finns lättillgängligt i storlek 15 och 25 liter på dunk till EkoTreat WiFi
- Till EkoTreat Max WiFi finns fällningsmedel i 60 liter på dunk samt 200 liter på fat



**Uppnå hög skyddsnivå oavsett anläggningstyp – helt utan dyra serviceavtal!**

## Så här fungerar EkoTreat WiFi

Fällningsmedlet spolats ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning. I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar, som sedimenterar och töms med den vanliga slamtömningen. Hur mycket fosfor som ska renas styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen är installerad.

Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta dunk/fat. Se bara till att det är fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.

## Sortiment för FANN EkoTreat WiFi

### EkoTreat WiFi 1-16 pe

1 st EkoTreat WiFi  
1 st Nätaggregat

Höjd: 16 cm  
Djup: 9 cm  
Bredd: 10 cm  
Vikt: 1,2 kg

RSK nr 5547505



### EkoTreat fällningsmedel

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 15 l

Höjd: 33 cm  
Djup: 23 cm  
Bredd: 20 cm  
Vikt: 18 kg

RSK nr 5619463



### EkoTreat fällningsmedel

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 25 l

Höjd: 40 cm  
Djup: 20 cm  
Bredd: 20 cm  
Vikt: 33 kg

RSK nr 5619464



## Sortiment för FANN EkoTreat Max Wifi

### EkoTreat Max WiFi 1-60 pe

EkoTreat fällningsenhet för skräddarsydd dosering till 1-60 pe som ansluts mot 60 eller 200 liters kärll. Enheten ansluts mot WiFi och kan enkelt styras på distans via FANN Config.

Höjd: 16 cm  
Bredd: 24 cm  
Djup: 10 cm  
Vikt: 2,1 kg

RSK nr 5547546



### Fällningsmedel till EkoTreat Max 60 liter

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 60 l

Höjd: 63,5 cm  
Längd: 39,8 cm  
Bredd: 33,4 cm  
Vikt: 89 kg

RSK nr 5619784



### Fällningsmedel till EkoTreat Max 200 liter

1 st EkoTreat fällningsmedel, fat 200 l

Höjd: 93,5 cm  
Diameter: 58,1 cm  
Vikt: 278 kg

Levereras på halvpall.

RSK nr 5619785



**Viktig! Använd endast  
FANN EkoTreat fällningsmedel.**

## FANN VA-Teknik AB

Box 1444  
183 14 Täby

08-761 02 21  
post@fann.se  
www.fann.se



www.fann.se