



# Ferrix Arsenik 25-50

## Arsenikfilter

### Produktinformation:

- CE godkänd
- 2-års materialgaranti
- Funktionsgaranti

### Filterfunktion

Ferrix Arsenik 25 klarar att rena vattnet till ett normalhushåll. Reningen går till på så sätt att arseniken fastnar i filtermassan och efter några år beroende på arsenikhalt, vattenförbrukning och vattnets kvalitet i övrigt så byter man ut hela filterbädden.

### Teknisk data:

- Max temperatur 38 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Elanslutning 220/12V, 50Hz
- Avlopp krävs

### Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack plus automatik
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutnings slangar
- Spolslang för returvatten



- Förprogrammerad automatik med inbyggd flödesmätare
- Minimalt skötsel och underhåll
- 2-års materialgaranti
- Marknadsledande automatik från Clack
- Funktionsgaranti

Filtertyp:	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
Ferrix Arsenik 25	250	1230	25
Ferrix Arsenik 50	250	1550	25

Stockholm  
Gamla Enköpingsvägen 106  
174 46 Sundbyberg  
Tel: 08-628 11 85,  
e-post: [info@debe.se](mailto:info@debe.se)  
[www.debe.se](http://www.debe.se)

Växjö  
Rådjursvägen 9  
352 45 Växjö  
Tel: 08-628 11 85  
e-post: [info@debe.se](mailto:info@debe.se)  
[www.debe.se](http://www.debe.se)

Göteborg  
Rollsbovägen 52  
442 40 Kungälv  
Tel: 0302-255 90  
E-post: [info@debe.se](mailto:info@debe.se)  
[www.debe.se](http://www.debe.se)