

EcopH 10"-20"

Avsyrningsfilter

Produktinformation:

- CE godkänd
- Filtertank i rostfritt stål
- 5-års materialgaranti
- Funktionsgaranti
- Kemikaliefritt

Teknisk data:

- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- Avlopp krävs

Leveransen innehåller:

- Filtertank inkl filtermaterial
- Clack manuell ventil
- Bypass - ventilpaket
- Rostfria anslutningsslangar med kulventil för spolning
- Spolslang för returvatten

Filterfunktion:

När vattnet kommer i kontakt med filtermaterialet som består av kalk så äter den aggressiva kolsyran på kalken istället för att angripa tex kopparledningar. Kolsyran neutraliseras samtidigt som pH-värdet och alkaliniteten höjs. En del av kalken förbrukas och man fyller på ca 1-2ggr per år. Backspolning kan enkelt göras genom att öppna en kulventil med ansluten spolslang för att förhindra kanalbildning i filtret och spola ut ev. kalkdamm efter påfyllning av kalk.



- Enkel installation
- Minimalt skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfri filtertank med stor servicelucka
- Funktionsgaranti

| Filtertyp: | Kapacitet: l/min | Backspolning: l/min | Diameter: mm | Höjd: mm | Röranslutning: G |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| EcopH 10 man | 20-30 | 20 | 250 | 1490 | 25 |
| EcopH 15 man | 30-50 | 30 | 300 | 1520 | 25 |
| EcopH 20 man | 50-70 | 40 | 400 | 1860 | 25 |

Stockholm
Gamla Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85,
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Växjö
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
Tel: 08-628 11 85
e-post: info@debe.se
www.debe.se

Göteborg
Rollsbovägen 52
442 40 Kungälv
Tel: 0302-255 90
E-post: info@debe.se
www.debe.se