

Produktegenskaper:

- Syresätter vattnet och reducerar svavelväte
- Fäller ut järn och mangan

Produktinformation:

- Behållare i rostfritt stål
- Max temperatur 45 °C
- Min temperatur 5 °C
- Arbetstryck 2-6 bar
- 5-års materialgaranti

Filterfunktion

Vattenpumpen trycker vatten genom den luftfyllda pelaren där vatten och luft blandas vilket ger en syresättning och luftning av inkommande vatten. Svavelväte reduceras vid luftningen samtidigt som eventuellt järn och mangan oxideras i vattnet. Det kan då enkelt tas om hand av ett efterföljande vattenfilter. Medan pumpen arbetar rinner ett litet vattenflöde ut till en närliggande avloppsbrunn via dräneringsslangen och den justerbara nålventilen. När pumpen stannar fortsätter dräneringen tills pelaren nästan är tom på vatten.

LL 600 används till Hydroforer och LP 600 till membranhydroforer/ hydropress



- Enkel installation
- Minimal skötsel och underhåll
- 5-års materialgaranti
- Rostfritt stål

Typ:	Kapacitet: max. l/min	Diameter: mm	Höjd: mm	Röranslutning: G
LP 600	35	105	750	20
LL 600	35	105	750	20