


E.M.S. Pumpbrunn 400/600/800

Teknisk beskrivning

Brunnen är lämplig som pumpbrunn efter trekammarbrunn eller som en dräneringsbrunn där man inte har ett naturligt fall till infiltration eller stenkista. Levereras komplett med färdigmonterad pump att hänga ner i brunnens adapter. Brunnen har ett låsbart lock och under detta kopplas pumpens matning enkelt in via en vattentät kopplingsdosa. Pumpbrunnen levereras med två pumpalternativ.

Ring för mer information.



Produktinformation

Tekniska data

Inlopp:	110 mm
Utlopp:	Koppling till PEM 40
Material:	Polypropylen (PP)

Pumpdata

Spänning	230 V
Effekt	400 alt. 650 W
Maxflöde	190 l/m

Vid lyfthöjder överstigande 6 m eller vid långa tryckledningar, rådfråga E.M.S. angående dimensionering av tryckslangen.

Pumpgrop i PP 400 / 600 / 800

Storlek	Diameter B	Höjd A	Höjd Inlopp C	Vikt	Sump Volym
1.5	450 mm	1500 mm	550mm	25 kg	52 liter
2.0	450 mm	2000 mm	550mm	29 kg	52 liter
3.0	450 mm	3000 mm	550mm	37 kg	52 liter
2.0	680 mm	2000 mm	550mm	38 kg	130 liter
2.0	920 mm	2000 mm	550mm	76 kg	240 liter

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
 Fax 044 - 242 264
 Ripavägen 79 ems@emspump.se
 296 91 Åhus www.emspump.se