

# E.M.S. Pumpstation för källare

## Teknisk beskrivning

Komplett pumpstation för källare avsedd för rent-, grå- och svartvatten. Pumpstationen är tillverkad i polyetylen, korrosionssäker, tyst och kompakt. Pumpstationen levereras i två varianter, komplett med 1-fas pump och nivåvipa, kulbackventil, färdiga anslutningar för inlopp, utlopp, avluftning och elektrisk genomföring. Pumpen levereras med 10 meter anslutningskabel.

Den minsta med 100 liters volym levereras med GLS 318M för gråvatten. 200 liters stationen levereras med kvarnpump GLX 142M och är dimensionerad för att även klara svartvatten.

## Pumpdata

För pumpdata se egna datablad för GLS318M och GLX142M.



### Produktinformation

#### Tekniska data

Inlopp:	110 mm
Utlopp:	1 1/4"
Material:	Polyetylen

#### Pumpdata

Spänning:	230 V
Effekt	1050 W GLS 318M 900 W GLX 142M
Maxflöde:	220 l/m
Max lyfthöjd:	10 mvp GLS 318M 17 mvp GLX 142M

Vid lyfthöjder överstigande 6 m eller vid långa tryckledningar, rådfråga E.M.S. angående dimensionering av tryckslangen.

### Pumpstation för källare

Storlek	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
100	520	450	717	28
200	850	540	860	47

### Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se