



SKIREN

UV BRUNN MED PUMP

För Mälaren 6-8

TEKNISK INFORMATION TANK

Total Höjd	1600mm
Tank Diameter	800mm
Diameter Lock	700mm
Volym	400l
Inlopp Gummimuff ej monterad	110mm
Utlopp Anslutning för PEM	32mm

TEKNISK INFORMATION PUMP

Max Flöde	140l/min
Pumpstyrning	Inbyggd
Max Lyfthöjd	7 m
Effekt	0,4kw
Ström	230V
Kabellängd	10m

TEKNISK INFORMATION LAMPHÅLLARE

Material Lamphållare	Rostfritt Syrafast
Lamphållarens Material	Polerad Ra<0,8µm
Storlek Lamphållare	640x100x70 mm
Lamphållarens Klassning	IP 66
Anslutning	DN20 (R 3/4")
Arbetstemperatur	0,5-45°C
Max Arbetsstryck	10 bar (1 Mpa)
Kontrollampa UV Lampa	JA
Dräneringsplugg	JA
Montering	Vertikalt/Horisontellt

TEKNISK INFORMATION LAMPANS STYRENHET

Strömförsörjning	~220V-240V 50/60Hz
Max Uteffekt	25W
Material	Aluminium/ABS
Storlek	390x83x70mm
Klassning lampans styrenhet	IP 41
Kontrollampa UV lampa	JA
Kontrollampa styrenhet	JA

TEKNISK INFORMATION UV LAMPA

Antal UV lampor	1
Effekt UV lampa	24 W
Beräknad livslängd UV lampa	9000 h
Strömförbrukning vid 254nm	25 W

KAPACITET UV LAMPA

Nominellt flöde (Behandlat avloppsvatten,UV T10=60%), dose 400J/m ²	0,35M ³ /h
Vikt UV enhet	3,6KG

