



Filterfunktion

Råvatten passerar igen systemets osmosfilter med ett genomsläpp på 0,0001 mikrometer, detta innebär att endast vattenmolekyler samt mindre mängder med natrium, kalium, magnesium passerar igenom filtret. Övriga föroreningar som tungmetaller, bekämpningsmedel, kemiska produkter avlägsnas effektivt. Enheten är försedd med förfilter som byts efter behov beroende på kvalitén på råvattnet samt ett membran som byts när det blivit så igensatt att vatten ej kommer ur kranen.

Ger ett avsaltat vatten i egen tappkran (ca 1 liter/min).

Standardkran som används som separat tappkran. Ingår.



- Enkel installation
- Minimal skötsel och underhåll
- Låga underhållskostnader
- 2-års garanti
- Liten och lättplacerad passar under diskbänken
- Levereras komplett med pump, tank och tappkran

Tillval: Dessa två modeller av kranar finns för att slippa ha en separat tappkran installerad på diskbänk. Ingår EJ.



60-0125



60-0126

Modell	Kapacitet L/dygn	Spänning V	Effekt W	Dimensioner B x D x H mm	Vikt Kg
RO Smart Enjoy	250 vid 25°C	240V / 50 Hz	28	280 x 430 x 550	12

Teknisk data:

- Min-Max temperatur 5-40 °C
- Arbetstryck max 6 bar (över 4 bar rekommenderas en tryckreduceringsventil).
- Avlopp krävs