

Slutna tankar

Kraftig konstruktion och lågt grävdjup

WaterCare har utvecklat en bred serie med tankar. Bland annat slutna tankar som lämpar sig väl vid t ex kolonilottar, sommarstugor, fastigheter med delat avlopp eller andra ställen där det inte går att rena eller leda bort fastighetens spillvatten. Tankarna finns i olika storlekar med volym från 3.300 till 31.000 L. Se hela översikten på vår hemsida.

Tankarna tål grundvatten till marknivå/terräng och är noggrant testade beträffande täthet, styrka och effektiv våtvolum. Tankarna är släta invändigt vilket gör det enkelt att tömma tanken helt.

WaterCares slutna tankar är tillverkade i slagttålig polyetylen (PE). Det är ett bra material vid tillverkning av slutnatankar eftersom det både är lätt, mycket tåligt och har lång livslängd. PE är dessutom ett miljövänligt material, både under tillverkning, användning och för återvinning.

Tankarna är enkla att hantera tack vare de ingjutna lyftöglorna och PE-materialets låga vikt. Med lågt grävdjup, mycket kraftig konstruktion – och i många olika storlekar.

Stigarrör eller tömningsrör

WaterCares slutnatankar levereras med inlopp Ø110 och stigarrör höjd 0,5/0,65 m (Ø500/540mm) eller med tömningsrör (Ø160). Om du vill ha ett tömningsrör Ø160/Ø200 istället kan vi även leverera detta.

Vår moduluppbyggda konstruktion – en – lösning som passar alla behov.

WaterCare kan utöver vårt standardutbud även erbjuda specialtillverkade tankar i storlekar upp till ca 90 m³ i en tank. Specialtankarna är tillverkade i polyetylen (PE). Dessa tankar rotationsgjuts som dubbelväggigamoduler om ca 3.000 L per modul.



waterCare ≈